

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 15/2017

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

Zielona Płyta EPS-P 150 STYROHART dla grubości płyt : od 30 do 198 mm

EPS -EN 13163-T2-L3-W2-S_b2-P5-DS(70,90)1-BS250-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)3

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Izolacja cieplna w budownictwie

3. *Producent:*



MARBET Sp. z o.o.

43-346 Bielsko-Biała

ul. Chochołowska 28

4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System 3

5. *Norma zharmonizowana:*

PN-EN 13163+A1:2015-03

Jednostka notyfikowana:

Instytut Techniki Budowlanej, Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488



6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Klasy lub poziomy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	E	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Przepuszczalność wody	Nasiąkliwość wodą	WL(T)	≤ 3%	PN-EN 13163+A1:2015-03
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Szywność dynamiczna [MN/m ³]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	-	-	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Szywność dynamiczna	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Grubość d _L [mm]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Ścisłość CP [mm]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Opór cieplny	Opór cieplny [m ² K/W]	Tab.1 – patrz poniżej	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/mK]	≤ 0,034	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Tolerancja grubości [mm]	T(2)	± 2	PN-EN 13163+A1:2015-03
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Wytrzymałość na ściskanie	Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu [kPa]	CS10(150)	≥ 150 kPa	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury [%]	DLT(1)5	≤ 5%	PN-EN 13163+A1:2015-03
Wytrzymałość na rozciąganie/zginanie	Wytrzymałość na zginanie [kPa]	BS250	≥ 250 kPa	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czotowych [kPa]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Trwałość właściwości	Brak zmiany właściwości reakcji na ogień dla wyrobów z EPS		PN-EN 13163+A1:2015-03
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny – współczynnik przewodzenia ciepła	Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z EPS nie zmienia się w czasie		PN-EN 13163+A1:2015-03
	Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych [%]	DS(N)2	± 0,2 %	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Poziom stabilności wymiarowej w określ. warunkach temperaturowych i wilgotnościowych (48 h, 70 °C, 90%) [%]	DS(70,90)1	≤ 1%	PN-EN 13163+A1:2015-03
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pęczanie przy ściskaniu (CC) [%]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Odporność na zamrażanie-odmrażanie [%]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03
	Długotrwała redukcja grubości [mm]	NPD	-	PN-EN 13163+A1:2015-03

NPD – właściwości użytkowe nieustalone

Tab.1 Opór cieplny

Grubość nominalna [mm]	160	170	180	190	198
Opór cieplny – R ₀ [m ² K/W]	4,70	5,00	5,25	5,55	5,80

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisat:

Kierownik-Lider Produkcji
mgr inż. Tomasz Heder

Bielsko-Biała dnia 10.06.2017r.